

停車場 LED 車輛計數器《型號：S-AB》【規格說明書】

《LED 顯示單元》

1. 使用電壓：AC90 ~ 230V (60Hz) 輸出電壓：DC5V
2. 顯示顏色：紅色
3. 燈點亮度：20±5mcd
4. 燈點間距：8mm±1mm
5. 燈點 LED：〔直徑 Ø5mm〕
6. LED 使用壽命：50,000 小時以上
7. 面板材質：不銹鋼 2mm 毛絲面
8. 顯示板面：壓克力霧面處理
9. 背盒材質：板材 SECC 板厚 1.6 烤漆
10. 背盒尺寸：【高】165mm 【寬】590mm 【深】60mm
11. 面板尺寸：【高】190mm 【寬】610mm
12. 可視距離：約 30 公尺

《顯示器本體》

1. 顯示面積：【字高】122mm 【字寬】114mm
2. 顯示點數：64*16=1024dots
3. 輸入電源：AC 110~220V〔自動調整〕
4. 耗電量：30W(Max)
5. 顯示字數：可顯示中文全形 16 點*16 點 4 字
6. 顯示控制方式：LED 電流為定電流方式，保持一定電流亮度，維持 LED 正常壽命
7. 輸入方式：採單點觸發方式
8. 維修方式：採正面維修
9. 停電記憶：60 天
10. 操作環境：溫度-5°C-65°C，濕度 10 % ~ 95%

《車輛進出偵測控制方式說明》

- ※ 車道出入口：可分為單車道進出及分離雙車道兩種
- ※ 控制方式：採用紅外線光電感應
- ※ 容量顯示：由 0~999 個車位
- ※ 控管方式：可經由 RS232 送出供給電腦以 ASCII 碼傳輸〔38400 bits/sec〕
- ※ 滿車顯示：停車場無空位時顯示〔車位已滿〕
- ※ 相關內容請洽本公司技術人員

