

《型號：S-AA》停車設備專用 LED 字幕機

《LED 顯示單元》

- 1.使用電壓：AC90 ~ 230V (60Hz) 輸出電壓：DC5V
- 2.顯示顏色：紅色
- 3.燈點亮度：20±5mcd
- 4.燈點間距：8mm±mm
- 5.燈點 LED：〔直徑 Ø5mm〕
- 6.LED 使用壽命：50,000 小時以上
- 7.面板材質：不銹鋼 2.0 mm毛絲面
- 8.顯示板面：壓克力霧面處理
- 9.背盒材質：板材 SECC 板厚 1.6mm 烤漆
- 10.背盒尺寸：【高】165mm 【寬】590mm 【深】60mm
- 11.面板尺寸：【高】190mm 【寬】610mm 【深】160mm
- 12.可視距離：約 30 公尺

《顯示器本體》

- 1.顯示面積：【字高】122mm 【字寬】114mm
- 2.顯示點數：64*16=1024dots
- 3.輸入電源：AC 110~220V〔自動調整〕
- 4.耗電量：30W(Max)
- 5.顯示字數：可顯示中文全形 16 點*16 點 4 字
- 6.顯示控制方式：LED 電流為定電流方式，保持一定電流亮度，維持 LED 正常壽命
- 7.輸入方式：採二進制編碼觸發
- 8.維修方式：採正面維修
- 9.停電記憶：60 天
10. 操作環境：溫度-5℃-65℃，濕度 10% ~95%

※語句內容總共 16 句《適用於升降機.車塔.停車設備等》

※語句相關內容請洽本公司技術人員

