

車道 LED 紅綠燈《型號：GLXA》【黃色直立式】【規格說明書】中型 16 公分

- * 使用電壓：AC90V~230V（60Hz）或 DC24V
- * 消耗電流：（約 160mA）
- * LED 規格：綠色 LED，Ø5mm 120 顆，波長為 500-505±5nm
- * LED 規格：紅色 LED，Ø5mm 120 顆，波長為 620-624±5nm
- * 特色說明：外觀超薄化設計、重量輕巧、造型流線美觀、LED 壽命超長、低消耗功率。
- * 外觀箱體：底座為黑色，上蓋及單簷均為黃色厚度 3.0mm
- * 箱體材質：材質均為 UVPC 材質高壓射出成型
- * 燈蓋材質：採透明 UVPC 材質 3.0mm 高壓射出成型
- * 燈頭尺寸：LED 顯示直徑為 16 公分
- * 耐 溫：120℃
- * 外型尺寸：〈高〉500mm 〈寬〉245mm 〈深〉280mm 底座深度為 90mm 單簷高度為 190mm
- * 本號誌燈箱為防水型〈防塵防水可以達到 IP56 等級〉

※【本產品為臺灣自行製造品質保證非大陸製】

曆達實業有限公司：《主要產品如下》車道 LED 號誌燈箱、車道 LED 紅綠燈、LED 紅綠燈、長方型雙色 LED 紅綠燈、LED 紅綠燈號誌、車道紅綠燈號誌、平面雙色 LED 紅綠燈組、LED 交通號誌、倒數讀秒顯示器、車道紅外線偵測器、車道出車 LED 燈箱、弱電工程 LED 紅綠燈材料、車道控制系統、車道控制主機、車道紅外線偵測器、雙軌相對式紅外線偵測器.....



車道LED紅綠燈《型號：GLXA》【直立式】外觀箱體：【黃色】