

LED 方向指示燈《GLXB-1》【停車場專用】【規格說明書】

- * 使用電壓：AC90V~230V（60Hz）或 DC24V
- * 消耗電流：（約 80mA）
- * LED 規格：綠色 LED， $\varnothing 5\text{mm}$ 60 顆，波長為 500-505 \pm 5nm
- * LED 規格：紅色 LED， $\varnothing 5\text{mm}$ 60 顆，波長為 620-624 \pm 5nm
- * 底座材質：底座 SECC 板材厚度 1.6mm
- * 燈蓋材質：採 UVPC 材質 3.0mm 高壓射出成型
- * 燈頭尺寸：LED 顯示直徑為 16 公分
- * 面板材質：採 SUS304 不銹鋼毛絲面厚度 2.0mm
- * 背盒尺寸：〈高〉210mm 〈寬〉480mm 〈深〉60mm
- * 面板尺寸：〈高〉230mm 〈寬〉500mm

【本產品箭頭部份可以上下左右自行調整】

【本產品為臺灣自行製造品質保證非大陸製】

曆達實業有限公司：《主要產品如下》車道號誌燈箱，IR-RF 遙控器、LED 中文字幕機、車道號誌主機（雙向主機）、機械停車設備、語音模組、LED 電子告示牌、LED 跑馬燈、客貨梯面板、機械停車設備、數位式停車面板、車道 LED 出車顯示器、升降機遙控器、停車設備面板、電梯面板、汽車梯面板、升降機面板、數位操作面板、升降機紅綠燈、電動捲門遙控器、數位停車設備面板、機械停車操作面板、升降機對講機、自動化機械設備零組件、升降機電眼盒、升降機紅綠燈、汽車梯紅綠燈、停車場車道 LED 紅綠燈、電動捲門讀秒顯示器、柵欄機自動下降倒數計秒顯示器、停車場週邊器材、機械停車設備相關零組件。

