

停車設備專用 LED 字幕機《型號：S-B8》【8 個字】【規格說明書】

《LED 顯示單元》

- 1.使用電壓：AC90 ~ 230V (60Hz) 輸出電壓：DC5V
- 2.顯示顏色：七彩色高亮度【戶外型】
- 3.燈點亮度：20±5mcd
- 4.燈點間距：10mm ±1mm
- 5.燈點 LED：〔直徑 Ø5mm〕
- 6.顯示字數：8 字 1 排
- 7.框架材質：塑膠材質
- 8.可視距離：約 80 公尺
- 9.LED 使用壽命：50,000 小時以上

《顯示器本體》

- 1.顯示面積：〈高〉160mm 〈寬〉1280mm
- 2.解析點數：2048dot
- 3.箱體尺寸：〈高〉230mm 〈寬〉1350mm 〈深〉93mm
- 4.輸入電源：AC 110~220V【自動調整】
- 5.耗電量：60W(Max)
- 6.顯示字數：可顯示中文全形 16 點*16 點【8 個字】
- 7.顯示字高：〈高〉160mm 〈寬〉160mm
- 8.顯示控制方式：LED 電流為定電流方式保持一定電流亮度，維持 LED 正常壽命
- 9.輸入方式：RS232、RS422、RS485、【選其一】或【二進制觸發、共 256 點】
- 10.維修方式：採後面維修
- 11.停電記憶：60 天
- 12.操作環境：溫度-5°C-65°C，濕度 10% ~ 95%
- 13.本字幕燈箱為戶外防水型

