

## 平面雙色 LED 紅綠燈組《附設》倒數讀秒顯示器《型號：GLK - 555》【規格說明書】

- 使用電壓：AC90V~230V（60Hz）或 DC12V / DC24V
- 消耗電流：（約 190mA）
- LED 規格：綠色 LED， $\varnothing 5\text{mm}180$  顆，波長為 500-505 $\pm$ 5nm
- LED 規格：紅色 LED， $\varnothing 5\text{mm}170$  顆，波長為 620-624 $\pm$ 5nm
- 讀秒顯示：黃色 LED， $\varnothing 5\text{mm}240$  顆，波長為 587-592 $\pm$ 5nm
- 特色說明：外觀超薄化設計、重量輕巧、造型流線美觀、LED 壽命超長、低消耗功率。
- 外觀箱體：均為抗腐蝕鍍鋅板材質板厚度 1.0mm
- 外觀烤漆：均為抗腐蝕粉體彈性質感紋理塗裝提供【百合白】
- 燈蓋材質：採用茶色壓克力 2.0mm 高壓射出成型
- 顯示面積：〈高〉170mm 〈寬〉520mm
- 耐 溫：120 $^{\circ}$ C
- 外型尺寸：〈高〉280mm 〈寬〉630mm 〈深〉45mm
- 本號誌燈箱為防水型〈防塵防水可以達到 IP54 等級〉

※【本產品為臺灣自行製造品質保證非大陸製】

曆達實業有限公司：《主要產品如下》長方型雙色 LED 紅綠燈、車道 LED 號誌燈箱、交通號誌燈箱、LED 紅綠燈箱、交通 LED 號誌燈、LED 紅綠燈號誌、出車注意燈箱、停車場 LED 號誌燈、紅色 LED 與綠色 LED 皆同一面顯可搭配車道主機來切換顯示功能，產品特點 LED 發光二極體，穩定耐用，高亮度低耗電，長壽命低光衰，LED 明亮均勻輸出、均勻擴散角度寬廣/紅色 LED 附加閃爍顯示功能，更能提醒出入車輛注意確保行車安全，本產品絕對是您最佳的選擇。

