

中文字幕 LED 號誌燈箱 《型號：GL300》

- 使用電壓：AC90V~230V（60Hz）
- 顯示單元：顯示顏色為紅色
- 燈點亮度：為 20±5mcd
- 燈點間距：為 7.62 mm ±1 mm
- 燈點 LED：為〔直徑 Ø5mm〕LED 使用時效壽命 50,000 小時以上。
- LED 電流：為定電流方式，保持一定電流亮度，維持 LED 正常壽命。
- 耗電量：30W(Max)
- 底座材質：底座 SECC 板材厚度 1.6mm
- 燈蓋材質：採透明材質 3.0mm 壓克力
- 面板材質：SUS304 毛絲面板厚為 2.0mm
- 背盒尺寸：〔高〕570mm 〔寬〕178mm 〔深〕60mm
- 面板尺寸：〔高〕570mm 〔寬〕180mm 〔深〕60mm

《中文字幕 LED 號誌燈箱字幕內容》《型號：GL300》

單點觸發	字幕機內容
1	小心來車
2	出車中
3	1F 入車中
4	B1 出車中
5	B1 入車中
6	B2 出車中
7	B2 入車中
8	B3 出車中
待機狀態	車輛請減速慢行



《以上為停車場車道專用 LED 中文字幕出車顯示器單點觸發方式內容》

- (1) 排線 F1-F4 《可以搭配語音 UOT 採二進制編碼方式輸出語音內容》
- (2) 排線 F5-F8 《可以搭配 5V 蜂鳴器方式輸出》
- (3) LED 中文字幕顯示部份 《字體也可以直立式及橫式》兩種型式