

停車設備專用中文字幕機《型號：S-AD4》【4 個字】《超薄化設計》【規格說明書】

《LED 顯示單元》

- 1.使用電壓：AC90 ~ 230V (60Hz) 輸出電壓：DC5V
- 2.顯示顏色：紅、黃、綠、三色高亮度【室內型】
- 3.燈點亮度：20±5mcd
- 4.燈點間距：7.62mm ±1mm
- 5.燈點 LED：〔直徑 Ø5mm〕
- 6.框架材質：鍍鋅材質烤漆板厚 1.0
- 7.可視距離：約 80 公尺
- 8.LED 使用壽命：50,000 小時以上

《顯示器本體》

- 1.顯示面積：〈高〉122mm 〈寬〉490mm
- 2.解析點數：2048dot
- 3.箱體尺寸：〈高〉170mm 〈寬〉650mm 〈深〉45mm
- 4.輸入電源：AC 110~220V【自動調整】
- 5.耗電量：60W(Max)
- 6.顯示字數：【4 個字】可顯示紅、黃、綠、三色全形 16 點*16 點
- 7.顯示字高：〈高〉122mm 〈寬〉122mm
- 8.字體顯示方式：橫式、直式、可以任意調整
- 9.顯示控制方式：LED 電流為定電流方式保持一定電流亮度，維持 LED 正常壽命
- 10.輸入方式：輸入方式採用【二進制採乾接點觸發、共 256 點】
- 11.維修方式：採後面維修
- 12.停電記憶：60 天
- 13.操作環境：溫度-5℃ -65℃，濕度 10% ~ 95%
- 14.特色說明：外觀超薄化設計、重量輕巧、造型流線美觀、LED 壽命超長

