

LED 紅綠燈【附升降機樓位顯示器】《型號：GL-XAC》規格說明書

- * 使用電壓：AC90V~230V（60Hz）或 DC24V
- * 消耗電流：（約 160mA）
- * LED 規格：綠色 LED， $\varnothing 5\text{mm}$ 120 顆，波長為 500-505 \pm 5nm
- * LED 規格：紅色 LED， $\varnothing 5\text{mm}$ 120 顆，波長為 620-624 \pm 5nm
- * 特色說明：外觀超薄化設計、重量輕巧、造型流線美觀、LED 壽命超長、低消耗功率。
- * 外觀箱體：底座為黑色，上蓋及罩簷均為黃色厚度 3.0mm
- * 箱體材質：材質均為 UVPC 材質高壓射出成型
- * 燈蓋材質：採透明 UVPC 材質 3.0mm 高壓射出成型
- * 燈頭尺寸：LED 顯示直徑為 16 公分
- * 耐 溫：120 $^{\circ}\text{C}$
- * 外型尺寸：〈高〉750mm 〈寬〉245mm 〈深〉280mm 底座深度為 90mm 罩簷高度為 190mm
- * 本號誌燈箱為防水型〈防塵防水可以達到 IP56 等級〉

※《本產品為臺灣自行製造品質保證非大陸製》

曆達實業有限公司：《主要產品如下》長方型雙色 LED 紅綠燈、車道 LED 號誌燈箱、交通 LED 號誌燈箱、LED 交通號誌燈、紅綠燈號誌、出車注意燈箱、長方型雙色 LED 紅綠燈、停車場 LED 號誌燈：LED 紅綠燈【附升降機樓位顯示器】《型號：GL-XAC》LED 紅綠燈可搭配升降機切換顯示功能，產品特點 LED 發光二極體，穩定耐用高亮度，低耗電長壽命，低光衰 LED 明亮均勻輸出、均勻擴散角度寬廣，紅色 LED 附加閃爍顯示功能，更能提醒出入車輛注意確保行車安全，本產品絕對是您最佳的選擇。



LED紅綠燈【附升降機樓位顯示器】《型號：GL-XAC》