

長方型雙色 LED 紅綠燈《型號：GL612》【嵌入式】【不鏽鋼特別烤漆顏色】【規格說明書】

- * 使用電壓：AC90V~230V（60Hz）或 DC24V
- * 消耗電流：（約 200mA）
- * LED 規格：綠色 LED， $\varnothing 5\text{mm}$ 312 顆，波長為 500-505 \pm 5nm
- * LED 規格：紅色 LED， $\varnothing 5\text{mm}$ 300 顆，波長為 620-624 \pm 5nm
- * 底座材質：底座 SECC 板材厚度 1.6mm
- * 燈蓋材質：採用茶色壓克力 2.0mm 高壓射出成型
- * 面板材質：採 SUS304 不銹鋼毛絲面厚度 2.0mm
- * 外觀烤漆：為 SUS304 不銹鋼抗腐蝕粉體彈性質感紋理塗裝【古銅色】
- * 背盒烤漆：均為抗腐蝕粉體彈性質感塗裝
- * 背盒尺寸：〈高〉210mm 〈寬〉440mm 〈深〉60mm
- * 面板尺寸：〈高〉240mm 〈寬〉460mm
- * 顯示面積：〈高〉160mm 〈寬〉360mm

※【本產品為臺灣自行製造品質保證非大陸製】

曆達實業有限公司：《主要產品如下》長方型雙色 LED 紅綠燈《型號：GL612》車道 LED 號誌燈箱、交通號誌燈箱、LED 燈箱、交通號誌燈、紅綠燈號誌、出車注意燈箱、長方型雙色 LED 紅綠燈、停車場 LED 號誌燈：LED 發光二極體晶片購於台灣上市上櫃的廠商，LED 燈珠亮度壽命絕對比市售的壽命二倍以上，藍綠光波長為 500~505 \pm 5nm 光源純真亮度高，紅色 $\varnothing 5\text{mm}$ LED 波長為 620~624 \pm 5nm 電流小省電壽命長...

