

## 《汽車梯面板【內叫】【外叫】LED 點距陣顯示器附加可顯示中文字幕機說明書 2015 年》

1.使用電壓：DC 24 V

2.面板材質：採 SUS304 不銹鋼毛絲面厚度 2.0mm

3.鐵盒材質：SECC 鐵板烤漆厚度 1.6mm

4.內叫盒尺寸：【高】145mm 【寬】535mm 【深】60mm

5.內面板尺寸：【高】160mm 【寬】550mm

※ 車箱板盒建議開孔尺寸：【高】148mm 【寬】538mm

6.外叫鐵盒尺寸：【高】360mm 【寬】80mm 【深】60mm

7.外叫面板尺寸：【高】380mm 【寬】100mm

《二進制編碼》【內部程式有附加中文顯示字幕功能】

Pin 位	6F	7F	8F	9F	語句字幕內容
1	★				【急停動作】
2		★			【設備故障】
3	★	★			【車台有車】
4			★		【外門光電】
5	★		★		【車台光電】
6		★	★		【請 前 進】
7	★	★	★		【請 後 退】
8				★	【有車出庫】
9	★			★	【有車入庫】
10		★		★	【運轉逾時】
11	★	★		★	【車輛超高】
12			★	★	【車身超長】
13	★		★	★	【車台轉出】
14		★	★	★	【車台轉入】
15	★	★	★	★	【車輛超重】
16					【設備待機】

### 《PC 板接線號碼如下》

※使用電壓：DC24V 電源線《黑色線 COM【—】與 IN24【+】《紅色線》。

※ COM 為【—】、觸發訊號必須投【+】正極

- 《1》COM【—】黑色線為：DC0V
- 《2》【UP】 上升《棕色》
- 《3》【DOWN】下降《橘色》
- 《4》【RUN】 運轉《黃色》
- 《5》【M.T】 可顯示中文【保養中】《綠色》
- 《6》【OPEN】 可顯示中文【開門中】《白色》
- 《7》IN24V【+】DC24V 《紅色》
- 《8》B4 《藍色》
- 《9》B3 《紫色》
- 《10》B2 《粉紅色》
- 《11》B1 《灰色》
- 《12》1F 《橘黑色》
- 2F
- 3F
- 4F
- 5F
- 6F【1】二進制編碼中文顯示
- 7F【2】二進制編碼中文顯示
- 8F【4】二進制編碼中文顯示
- 9F【8】二進制編碼中文顯示



《按鈕接線顏色》

【+】：【紅色 LED 燈】線

【—】：【黑色 LED 燈】線

【SW】：【橘色線】

【SW】：【橘色線】



### 【顯示器使用功能步驟補述如下】

- 1.本顯示器裝置初始方式【步驟 1】：必須要有《樓層顯示》B1 或 1F→再來投入【步驟 2】《UP 上升訊號》或【步驟 2】《DOWN 下降訊號》→【步驟 3】再來送出《RUN 運轉訊號》此時就會開始作跑馬動作【完成】。
- 2.如果須要顯示【M.T】【保養中】時、直接觸發【+】訊號線即可。
- 3.如果須要顯示【OPEN】【戶開中】時、樓層 B1 或 1F 顯示必須存在，直接觸發【+】訊號線即可。